

Technisches Datenblatt: LED-SmartHome-Controller *DR-HOME36W*

Produktbeschreibung:

Der **S-POLYLIGHT** LED-SmartHome-Controller mit 4-Kanal-Funk-Fernbedienung ist für den Anschluss von bis zu 12 LED-Spots geeignet, die über eine einfache Steckverbindung am Power-HUB angeschlossen werden. Der vorverkabelte Controller mit einer variablen Eingangsspannung von 85V - 265V Wechselspannung und 12V Gleichstrom als Ausgangsspannung kann mit Sprachassistenten und SmartHome-Steuerungen bedient werden.

Allgemeine Informationen	Wert	Einheit
Model	DR-HOME36	
Anzahl Anschlüsse HUB	12	max. 3W
Gehäusematerial	PVC	
Gehäusefarbe	Weiß	
Leistung (max. Spots)	36 W (12 x 3 W)	Watt
Dimmbar	Ja	
Farbwechsel	Nein	
Kompatible LED-Einbaustrahler	DR-SP3W / DR-SP3K	3 - 12 Stück

Abmessungen	Wert	Einheit
Gewicht (inkl. HUB und Anschlusskabel)	255 g	Gramm
Gehäuseabmessungen (LED-SmartHome-Controller)	187*40*25 mm	Millimeter
Anschlusslänge Netzstrom / Power-HUB	90 cm / 24 cm (inkl. HUB)	Zentimeter
Gehäuseabmessungen (RF-Funk-Fernbedienung)	150*40*20 mm	Millimeter
Stromversorgung (RF-Funk-Fernbedienung)	Batterie (2 x AAA 1.5 V)	
Anschlussart (Einbaustrahler → HUB LED-SmartHome-Controller)	Steckkontakt 2-polig	Max 12

Technische Daten	Wert	Einheit
Spannung LED-SmartHome-Controller (IN / Out)	85 - 265 V AC / 12 V DC	Volt
Anschluss Stromversorgung	Schuko-Stecker (vorverkabelt)	
Fernbedienung	Funk 2.4GHz	
ON/OFF / Dimmbar über Fernbedienung	Ja / Ja	4 Kanäle
Funktionen über SmartHome / Sprachsteuerung (Alexa, Google Home)	Ja / Ja	
Maximale Reichweite der Funk-Fernbedienung	30 m	Meter
One-Touch Kopplung / Entkopplung / Gruppensteuerung	Ja / Ja / Ja	4 Kanäle
Schutzart (LED-SmartHome-Controller)	IP 44	IP
Betriebstemperatur	-20 °C bis +40°C	Celsius
Einsatzbereich	Geschützter Außenbereich	

Rechtliche Produktdaten	Wert	Einheit
Energieverbrauchskennzeichnung	-	
EPREL-Eintragungsnummer	-	
WEEE-Registrierungsnummer	DE 48254815	
Prüfzeichen	CE, RoHS	
Gewährleistung	2 Jahre	

S-POLYTEC - Dein SPEZIAL-BAUMARKT für Profis & Macher